Results for the 12'x80' circular tank with ramp:

Circular tank:

Tank Diameter = 80 ft
Tank Wall thickness = 10 in (actual)
Tank Height = 12 ft
f_y= 60,000 psi
f'_c = 4,000 psi

Horizontal Steel = #4 rebar		
Bar #	Spacing (in)	Distance from finished floor (ft - in)
1	3	0' 3"
2	10	1' 1"
3	10	1' 11"
4	8	2' 7"
5	8	3' 3"
6	8	3' 11"
7	8	4' 7"
8	6	5' 1"
9	6	5' 7"
10	6	6' 1"
11	6	6' 7"
12	6	7' 1"
13	8	7' 9"
14	8	8' 5"
15	10	9' 3"
16	10	10' 1"
17	10	10' 11"
18	10	11' 9"

Vertical Steel shall be #4 @ 9" O.C.
Dowels "L" bars shall be #4 @ 9" O.C. with a horizontal leg of 8" and a vertical leg of 26"

For a length of 60 feet, centered on the ramp, substitute #5 rebar for the #4 horizontal rebar for bars #5 to bar #10 in the tank (6 bars total).

In the tank wall, at the notch for the ramp add:
4-#6 bars x 11'-10" long @ 4" O.C. vertically.
4-#6 bars x 20' long @ 4" O.C. horizontally.
4-#6 bars x 6' long @ 4" O.C. at a 45 degree angle.